Drupal sin Drupal Drupal Bootstrapping

Por : José Carlos Tamayo

IA Soft Group



Acerca de IA Soft Group

- Empresa fundada en el 2009
- Con sede principal en Arequipa
- Nos encanta Drupal =)

visitanos en

www.iasoftgroup.com



¿ Qué es Drupal Bootstraping?

Tener las variables, constantes y funciones de Drupal en una pagina externa a Drupal

Queremos usar funciones de Drupal en drupal/codigopropietario/index.php

- drupal_bootstrap(\$phase)
- Includes/bootstrap.inc

Y Como lo hacemos?




Si queremos usar funciones de Drupal en drupal/codigopropietario/index.php

Entonces deberíamos conocer a nuestro amigo

drupal_bootstrap(\$phase)

Que se encuentra en includes/bootstrap.inc

Posibles Errores



Warning: require_once(./includes/cache.inc) [function.require-once]: failed to open stream: No such file or directory in E:\wamp\www\boot\includes \bootstrap.inc on line 1130

Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required './includes/cache.inc' (include_path='.;C:\php5\pear') in E:\wamp\www\boot\includes\bootstrap.inc on line 1130

¿Cómo hacer un buen Drupal Bootstraping?

```
24
25
    $antiguadireccion =getcwd();
    $nuevadireccion = $ SERVER['DOCUMENT ROOT'].'/boot';
26
27
    chdir($nuevadireccion);
28
    require once 'includes/bootstrap.inc';
29
30
    switch($ GET['boot']){
31
        case 1:
32
            drupal bootstrap(DRUPAL BOOTSTRAP CONFIGURATION);
            $conf = 'DRUPAL BOOTSTRAP CONFIGURATION';
33
34
            break:
35
        case 2:
36
            drupal bootstrap(DRUPAL BOOTSTRAP EARLY PAGE CACHE);
            $conf = 'DRUPAL BOOTSTRAP EARLY PAGE CACHE';
37
38
            break:
39
        default:
40
            drupal bootstrap (DRUPAL BOOTSTRAP CONFIGURATION);
            $conf = 'DRUPAL BOOTSTRAP CONFIGURATION';
41
42
    //Limpieza de Variables
43
44
    chdir($antiguadireccion);
    unset ($antiquadireccion);
45
    unset ($nuevadireccion);
46
```

9 Niveles de Bootstrapping



- Drupal se basa en 9 niveles de bootstrapping
- Gracias Dries Buyaert

Configuration

DRUPAL_BOOTSTRAP_CONFIGURATION

- Limpia variables globales y configura las variables como \$base_url,\$db_url.
- No sirve de mucho por si sola.
 - •Tiempo Ejecución [DRUPAL_BOOTSTRAP_CONFIGURATION] :0.00916
 - Total Funciones:36
 - Total Variables:19
 - Total Constantes:30

Early Page Cache DRUPAL_BOOTSTRAP_EARLY_PAGE_CACHE

Llamas a la pagina includes/cache.inc, funciones para cacheado de datos. Nada interesante a menos que quieran poner sus propias funciones de cacheado (memcache)

- •Tiempo Ejecución [DRUPAL_BOOTSTRAP_EARLY_PAGE_CACHE]
 - : 0.0096799999999999
- Total Funciones:39
- Total Variables:19
- •Total Constantes:30

Database

DRUPAL_BOOTSTRAP_DATABASE

- •Llamas a includes/database.inc, y también llama a código especifico de la BD
- •Si no existe la cadena de BD, Drupal se instala
 - •Tiempo Ejecución [DRUPAL_BOOTSTRAP_DATABASE]
 - : 0.082222
 - Total Funciones:99
 - Total Variables:22
 - Total Constantes:32

Access DRUPAL_BOOTSTRAP_ACCESS

Busca en la tabla access si el IP actual a sido baneado

- Tiempo Ejecución[DRUPAL_BOOTSTRAP_ACCESS]
 - : 0.107893
- Total Funciones:99
- Total Variables:24
- •Total Constantes:32

Session

DRUPAL BOOTSTRAP_SESSION

Obtenemos la variables global \$user

- •Tiempo Ejecución [DRUPAL_BOOTSTRAP_SESSION]
 - : 0.143066
- Total Funciones:109
- Total Variables:25
- •Total Constantes:32

Algo acerca de Sesiones en PHP

- En PHP por defecto las sesiones se almacenan en archivos temporales
- En Drupal las sesiones se almacenan en 'user' inner join 'session'
- session_set_save_handler

Posibles Errores con Sesiones

PROBLEMA: Las sesiones no almacenan data

SOLUCIÓN: Setea la variable

\$base_url = 'www.mipagina.com' en sites/default/settings.php

PROBLEMA: No funciona la solución de arriba

POSIBLE SOLUCIÓN: Quizás deberías de

usar session_write_close

http://www.php.net/manual/en/function.session-write-close.php

Late Page Cache

DRUPAL_BOOTSTRAP_LATE_PAGE_CACHE

Obtenemos las paginas del cache de Drupal, si es que nuestra configuración lo permite

- •Tiempo Ejecución [DRUPAL_BOOTSTRAP_LATE_PAGE_CACHE]
 - : 0.151081
- Total Funciones:125
- Total Variables:25
- •Total Constantes:32

Language DRUPAL BOOTSTRAP LANGUAGE

Obtenemos la variable global \$languague, si es que tenemos más de 2 idiomas

- •Tiempo Ejecución [DRUPAL_BOOTSTRAP_LANGUAGE]
 - : 0.165566
- •Total Funciones:125
- Total Variables:26
- •Total Constantes:32

Path DRUPAL_BOOTSTRAP_PATH

- •Llamamos a includes/path.inc
- Obtenemos \$_GET['q'] y lo procesamos

- •Tiempo Ejecución [DRUPAL_BOOTSTRAP_PATH]
 - : 0.138805
- Total Funciones:134
- Total Variables:26
- •Total Constantes:32

FullDRUPAL BOOTSTRAP FULL

Cargamos todos los módulos activos de Drupal.

•require_once './includes/common.inc';

•_drupal_bootstrap_full();

- •Tiempo Ejecución [DRUPAL_BOOTSTRAP_FULL]
 - : 0.47276
- Total Funciones:940
- Total Variables:28
- Total Constantes:126

¿No queremos cargar todos los módulos?

http://api.drupal.org/api/drupal/includes-bootstrap.inc/function/drupal bootstrap/6



PERO CUIDADO, puede llevarlos a la locura

Usen drupal_load para cargar las funciones y module_invoke para inicializar el módulo

```
drupal_load('module', 'node');
module_invoke('node', 'boot');
```

Usando Bootstrapping para manejar usuarios

Cargamos el Bootstrap hasta \$session y Usaremos el Hook session_user

- •\$op = operación, insert, update, etc
- &\$edit = nuevos datos
- &\$account = \$user del que se esta actualizando
- •\$category = Para paneles

```
function xeno_session_user($op, &$edit, &$account, $category = NULL) {
   //user_profile_form
   //drupal_set_message(print_r($edit), $type = 'status', '$repeat = FALSE');
   switch($op) {
```

Código usado en http://www.xhelos.com, Juego Web Estrategia



Preparado para la accion?

Conquista planetas un territorio a al vez, controla las vias estelares de paso y gana recursos por su uso, crea alianzas, o mejor aun destruyelas, diseña tus unidades dependiendo de la situacion. Todo puede pasar en Xhelos. Pruebalo gratis ahora!.

Version: Version Alpha 0.3.2, Jueves, Enero 20, 2011



Insert y Login

```
case 'insert':
 $edit['roles'] += array('4'=>'player');//Le insertamos un rol al usuario
 db query("INSERT INTO {xeno session} (uid,xid) VALUES (%d, %d)", account->uid, SESSION['xid']);
 unset($ SESSION['xid']);
 break:
case 'login':
    chdir(dirname ( FILE ));
  define(" X SECURE", true);
  define(" X NO INIT", true);
  require once('../../../game/lib/include.php');
  require once('../../../game/lib/php/player.class.php');
  chdir($xeno session dir);
  unset($ REQUEST['destination'], $ REQUEST['edit']['destination']);//http://drupal.org/nod
  unset($ SESSION['demo']);
  unset($ SESSION['xid']);
```

http://drupal.org/node/580144

```
unset($_REQUEST['destination'], $_REQUEST['edit']['destination']);
drupal_goto('my/desired/path');
```

Funcionamiento en el lado miprograma

Página index.php en drupal/miprograma/index.php

```
chdir($game lib init);
//$firephp->log(getcwd(),'currentdirectory');
require once 'includes/bootstrap.inc';
//drupal bootstrap(DRUPAL BOOTSTRAP FULL);
drupal bootstrap (DRUPAL BOOTSTRAP SESSION);
chdir($game lib init directory);
unset ($game lib init directory);
session start();
//2) CONTROL DE ACCESO DE USUARIOS
global $locale;
global $user;
```

Ir al<u>Juego</u> Ir a la <u>Pagina Principal</u> Ir al <u>Foro</u> Editar Usuario <u>Xelos</u> Logout <u>Xelos</u>











Lemuria Galaxia



Seleccione Estrella Estrella



Seleccione un Planeta Planeta



Selectione una Region Region



0 🚵







0 8







GRACIAS